



1. Download Druckvorlage

Wählen Sie in unserem Onlineshop Ihr gewünschtes Produkt und wählen „Selbst gestalten,“ bei der Zusammenfassung können Sie die PDF-Druckvorlage herunterladen.

2. Vorlage öffnen

Öffnen Sie die PDF-Druckvorlage möglichst in der neuesten Version von Adobe Illustrator/Adobe Indesign oder nutzen Sie Ihr Wunschgestaltungsprogramm.

Um Ihre persönliche Verpackung optimal bedrucken zu können, verwenden Sie bitte immer unsere Druckvorlagen. Die Kontur ist bereits mit Farbnamen „Kontur“ angelegt und auf überdrucken gestellt, bitte behalten Sie diese Einstellungen bei. Die Datei befindet sich im offenen Endformat Ihres Produktes.

3. Gestalten

Erstellen Sie eine neue Ebene und verändern Sie nicht die angelegte Zeichenfläche oder Größe des Dokuments. Beachten Sie 10 mm Beschnittzugabe (Blau) und 10 mm Sicherheitsabstand (Grün). Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen nur Fotos, Bilder und Grafiken mit einer Auflösung von 300 dpi und CMYK-Farbmodus zu verwenden. Eine Schriftgröße von mindestens 12 pt sollte eingehalten werden. Achten Sie bei Schriften darauf, dass Sie diese in Pfade konvertieren oder sie vollständig einbetten.

4. Speichern als PDF/X-4 Datei

Erstellen Sie bitte eine PDF-Datei nach dem PDF/X-4 Standard mit dem Farbprofil: „Coated FOGRA39“. PDF/X-4 sind für den Druck optimierte und standardisierte PDF-Dateien. Dieser ISO-Standard stellt z.B. sicher, dass Schriften und Bilder eingebettet sind. Keine Marken, Seiteninformationen, Farbkontrollstreifen etc. anbringen.

Abweichende Profile, sowie RGB-Objekte werden konvertiert ohne Garantie auf deren Richtigkeit. Sonderfarben (vorzugsweise mit Lab-Werten) werden bestmöglich in den Arbeitsfarbraum konvertiert. Da in CMYK gedruckt wird, können nicht alle Sonderfarben exakt erzielt werden.

5. Upload und 3D-Vorschau

In unserem Shop können Sie direkt die Druckdaten hochladen oder in der 3D-Vorschau prüfen, wie Ihr Design wirkt und ob alle Elemente an der korrekten Position sitzen. Wenn alles OK ist, können Sie Ihre Verpackung direkt bestellen.

Übersicht - Wie lege ich meine Druckdaten richtig an?

Beschnittzugabe

Druckdaten bei denen der Hintergrund bis zum Rand gedruckt werden soll, benötigen eine Beschnittzugabe von 10 mm.

Sicherheitsabstand

Beachten Sie, dass Texte, Bilder und Logos sich nicht zu nahe am Rand befinden und einen Sicherheitsbereich von mindestens 10 mm haben.

Bildqualität und Auflösung

Achten Sie auf eine Bildauflösung von 300 dpi, andernfalls können Qualitätsverluste auftreten.

Schriften

Eine Schriftgröße von mindestens 12pt sollte eingehalten werden.

Linien

Mindeststärke Positivlinien: 0,075 pt | Mindeststärke Negativlinien: 1 pt

Farben/Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein.

PDF-Erstellung

Keine Marken, Seiteninformationen, Farbkontrollstreifen etc. anbringen. Verwendete Schriften einbetten. PDF/X-4 erstellen mit Profil „Coated FOGRA39“.